

HONDA NX500



2024 NX500

Honda A2-kategooria väikese seiklusratta 2024. aasta mudel saab uue nime ja veelgi jõulisema stiili. NX tähendab „New X-over“ (uus kombinatsioon), mida NX500 tõepoolest ongi. Sellega on hea kurve võtta ja kruusateel sõita ning see on valmis kaugusi võitma. Masina universaalseid omadusi rõhutab ka muljetavaldavalt seikluslikus stiilis välimus.471-kuupsentimeetrise mootori võimsus ja pöördemoment jäävad samaks – 35 kW ja 43 Nm – samal ajal kui elektroonilise juhtploki uuendus parandab kiirenduse tunnetust ja veojõukontrolli süsteem Honda Selectable Torque Control on nüüd standardvarustuses. Uued rattad säästavad 1,5 kg vedrustamata massi ning nende järgi on kohandatud ka 41 mm Showa SFF-BP USD kahvli ja tagavedrustuse seadistust. Ees on kaheosalised pidurikettad nelja kolviga pidurisadulatega. Uhiuus LED-esituli tagab öösel parema nähtavuse, uus 5-tolline TFT-ekraan, mida saab juhtida taustvalgusega lihtsa neljasuunalise lüliti abil, pakub Honda RoadSynci rakenduse kaudu ühendust nutitelefoniga.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2025 NX500	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	7 510	99

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

2025 NX500	
Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
Kubatuur (cm3)	471cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 66.8mm
Surveaste	10.7: 1

Võimsus kW / pmin	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	0-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2155
Laius (mm)	830
Kõrgus (mm)	1410(1445 high screen)
Teljevahe (mm)	1445
Sadula kõrgus (mm)	830
Kliirens (mm)	180
Kütusepaagi maht (l)	17,5
CO2 heitkogused (g/km)	82
Kütusekulu (l/100km)	3,6
Vedrustus	
Ees	Showa 41mm SFFBP USD forks, pre-load adjustable
Taga	Prolink mono with 5 stage preload adjuster, Steel hollow cross swingarm
Rehvid	
Ees	110/80-R19M/C (58W)
Taga	160/60-R17M/C (69W)
Pidurid	

Ees	Dual 296mm x 4mm disc with Nissin Dual 296mm x 4mm disc with Nissin axial mounted two piston calipers	
Taga	Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper	
Raam		
Järeljooksu nurk	27,5°	
Järeljooks	108mm	
Tühikaal	196kg	
Pöörderaadius	2,4m	

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978