

HONDA PCX 125



Uus PCX

Parim vaade linnale

See on PCX125. Kuid parem. Sel on vedelikjahutusega neljaklapiline mootor, mis pakub sujuvat kiirendust ja samal ajal ka hämmastavat kütusekulu. Nutikalt uuendatud kujunduses on futuristlikke jooni, et parandada tuulekaitset, ja uuendatud tagumine ketaspidur tagab parema pidurdusjõu. Uuel PCX125 DX-il on intuitiivse

disainiga 5-tolline TFT-ekraan, mis pakub ka Honda RoadSynci ühenduvust. Lisaks on sel uuendatud tagumine lisareservuaariga (sub tank) vedrustus veelgi sujuvama sõidu tagamiseks linnas.

Lihtne hallata

Vaid 763 mm kõrgune sadul hõlbustab sõitmist – ja peale- ja mahasaamist.

Rohkelt hoiuruumi

Istmealune kogumaht on 30,4 liitrit, mis mahutab suurepäraselt kogu nägu katva kiivri ja palju muud.

Pikem sõiduulatus

Suurepärase ökonoomsuse tähendab, et sõiduulatus 8,1-liitrise paagiga on kuni 385 km.

Mitte nagu muud rollerid

See on alati olnud futuristlik roller, mis läheb järgmisele tasemele, eristudes julgelt teistest. Uus PCX125 pole erand – ja see on veel palju enam. Sujuvalt liikuv ja stiilne kere voogab endiselt eest taha, kuid tagab suurema tuule- ja ilmastikukaitse mootorratturi jaoks – ilma millegi liigseta. Tumendatud tuuleklaas lisab annuse varjatud elegantsi. Kõik vajalikud funktsioonid on olemas – istmealune panipaik ja USB-C laadimispesa kindalaekas. Ja üks lisategur, mis on teinud PCX125 nii populaarseks – selle koostekvaliteet. See roller on loodud kestma.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2025 PCX 125 DELUXE	9,2kW/8,750min-1 (95/1/EC)	4 025	49
2025 PCX 125	9,2kW/8,750min-1 (95/1/EC)	3 680	45

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

2025 PCX 125 DELUXE	2025 PCX 125
---------------------	--------------

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutus, 4-takti, 2-klappi, SOHC ühesilindriline
Kubatuur (cm3)	125cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	53,5 x 55,5mm
Surveaste	11,5: 1
Võimsus kW / pmin	9,2kW/8,750min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	11,7Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	Variaator
Peaülekanne	Rihmülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	1935mm
Laius (mm)	740mm
Kõrgus (mm)	1125mm
Teljevahe (mm)	1315mm
Sadula kõrgus (mm)	764mm
Kliirens (mm)	135mm
Kütusepaagi maht (l)	8,1L
CO2 heitkogused (g/km)	49
Kütusekulu (l/100km)	2,1
Vedrustus	

Ees	31mm läbimõõduga teleskoopamort, 89mm käigumaaga	
Taga	Topelt tavaamort lisapaagiga, 95mm käigumaaga	Topelt tavaamort, 95mm käigumaaga
Rehvid		
Ees	110/70-14	
Taga	130/70-13	
Raam		
Järeljooksu nurk	26,5°	
Järeljooks	80mm	
Tühikaal	134kg	133kg

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978