

HONDA SH125



Värske. Moodne. Rõõm omada.

Turuliidrist SH125i on 2020. aastal saanud peaaegu uus masin. Alates 1984. aastast tänaseks miljonimüügiartiklikuks kujunenud mudeli SH50 edasiarendusena on 2020. aastaks esitletaval mudelil SH125i võimas ja efektiivne mootor, mis koos senisest saledama ümberkujundatud raamiga võimaldab üle 50% enam panipaigaruumi.

2020 SH125i jõuallikas on uus neljaklapiline eSP+ Euro 5 nõuetega ühilduv mootor. Pakkudes suuremat väljundvõimsust ja erksamat kiirendust, on mootor ka senistega võrreldes säästlikum. Põhivarustusse kuuluvad ka veojõukontroll Honda Selectable Torque Control (HSTC) koos tühikäiguseiskamisfunktsiooniga Idling Stop.

Uus, ümberkujundatud raam parandab nii juhitavust kui ka jätab lisaruumi panipaigale – uus SH mahutab istmealuses kuni 28 l. Lisatud on USB-laadur ja nutivõti Honda Smart Key, mis nüüdsest töötab koos uue nutikohvriga Smart ning tagavedrustuse geomeetria optimeerimine on täiustanud nii praktilisust kui ka mugavust.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2024 SH125	9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)	4 630	61

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

2024 SH125	
Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutus, 4-takti, 2-klappi, SOHC ühesilindriline
Kubatuur (cm3)	125cm3

Läbimõõt x Käik (mm)	53,5 x 55,5mm
Surveaste	11,5: 1
Võimsus kW / pmin	9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	12Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	Variaator
Peaülekanne	Rihmülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2090mm
Laius (mm)	730mm
Kõrgus (mm)	1130mm
Teljevahe (mm)	1350mm
Sadula kõrgus (mm)	799mm
Kliirens (mm)	145mm
Kütusepaagi maht (l)	7L
CO2 heitkogused (g/km)	52
Kütusekulu (l/100km)	2,3
Vedrustus	
Ees	33mm läbimõõduga teleskoopamort, 90mm käigumaaga
Taga	Topelt tavaamort, 82mm käigumaaga
Rehvid	
Ees	100/80-16 (50P)

Taga	120/80-16 (60P)
Raam	
Järeljooksu nurk	26°
Järeljooks	85,2mm
Tühikaal	133,9kg
Pöörderaadius	2,05m

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978